


**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 038, de 01 de março de 2001**


O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar o modelo MULTIMAG CYBLE TM 15,0 de hidrômetro, marca SCHLUMBERGER, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

- 1 CARACTERÍSTICOS DO MODELO:
 - 1.1 Fabricante : Schlumberger Indústrias Ltda.
Endereço: Av. Joaquim Boer, 792, Americana – SP.
 - 1.2 Descrição : Hidrômetro taquimétrico para água fria, classe "B", multijato, magnético.
 - 1.3 Vazão nominal : 15,0 m³/h.
 - 1.4 Diâmetro nominal : DN 50.
 - 1.5 Dispositivo indicador : Constituído por 6 (seis) cilindros ciclométricos, para indicação de metros cúbicos e 2 (dois) cilindros ciclométricos e 1 (um) ponteiro em escala circular, para indicação dos submúltiplos.
 - 1.5.1 Indicação máxima : 999 999 m³.
 - 1.5.2 Menor divisão : 0,001 m³.
- 2 ESPECIFICAÇÕES :
 - 2.1 Temperatura máxima : 40° C.
 - 2.2 Pressão máxima de trabalho : 1 MPa.
- 3 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :
 - 3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52 600 003868/00.
- 4 CONTROLE METROLÓGICO :
 - 4.1 Verificações e erros máximos permitidos : As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.
- 5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM :
 - 5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma "SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--" (nº e ano).
 - 5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:
S1 - Na proteção do dispositivo de ajustagem.
- 6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :
 - 6.1 Vista de planta.
 - 6.2 Vista lateral e marca de selagem.
 - 6.3 Vista interna.
- 7 ENTRADA EM VIGOR :
 - 7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal





DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 038 DE 01 DE março DE 2001

FABRICANTE: SCHLUMBERGER INDÚSTRIAS LTDA


COTAS EM:



VISTA LATERAL E MARCA DE SELAGEM
 MODELO MULTIMAG CYBLE TM 15,0 - MULTIJATO
 MAGNÉTICO - DN 50 - Qn 15,0 m³/h - CLASSE B

ESCALA:

ANEXO: 02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 038 DE 01 DE março DE 2001

FABRICANTE: SCHLUMBERGER INDÚSTRIAS LTDA

COTAS EM:



VISTA INTERNA

MODELO MULTIMAG CYBLE TM 15,0C - MULTIJATO
MAGNÉTICO - DN 50 - Qn 15,0 m³/h - CLASSE B

ESCALA:

ANEXO: 03