

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 229 , de 27 de novembro de 2 002.**



O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar o modelo IM-T1,5 de hidrômetro, marca INVENSYS, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

- 1 CARACTERÍSTICOS DO MODELO:
 - 1.1 Fabricante : Invensys Metering do Brasil Ltda.
Endereço: Rua Christiano Kilmeyers, 819-B - Nova Odessa - SP
 - 1.2 Descrição : Hidrômetro para água fria, multijato, magnético.
 - 1.3 Classes metrológicas: Classes "A" e "B".
 - 1.4 Vazão nominal: 0,75 m³/h.
 - 1.5 Diâmetros nominais: DN 15 e DN 20
 - 1.6 Dispositivo indicador : Constituído por 4 (quatro) cilindros ciclométricos, para indicação de metros cúbicos e 2 (dois) cilindros ciclométricos e 2 (dois) ponteiros em escala circular, para indicação dos submúltiplos.
 - 1.6.1 Indicação máxima: 9 999 m³.
 - 1.6.2 Menor divisão : 0,000 1 m³.
- 2 ESPECIFICAÇÕES :
 - 2.1 Temperatura máxima : 40° C.
 - 2.2 Pressão máxima de trabalho : 1 MPa.
- 3 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :
 - 3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52 600 003154 / 02
- 4 CONTROLE METROLÓGICO :
 - 4.1 Verificações e erros máximos permitidos : As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.
- 5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM :
 - 5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma "SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--" (nº e ano).
 - 5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:
S1 - Na proteção do dispositivo de ajuste.
- 6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :
 - 6.1 Vista do mostrador.
 - 6.2 Vista explodida.
 - 6.3 Vista externa e marca de selagem.
- 7 ENTRADA EM VIGOR :
 - 7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal

VISTA DO MOSTRADOR




COMPRIMENTO (mm)	BITOLAS- DN
115	15 e 20
165	15
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 229 DE 27 DE novembro DE 2002

	FABRICANTE: INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA	COTAS EM: mm
	VISTA DO MOSTRADOR	ESCALA: F/E
	HIDRÔMETRO MULTIJATO, MAGNÉTICO IM-T1,5 $Q_n 0,75 \text{ m}^3/\text{h}$ - DN 15 e DN 20 - Classes A e B	ANEXO: 01

VISTAS EXPLODIDAS




COMPRIMENTO (mm)	BITOLAS - DN
115	15 e 20
165	15
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 229 DE 27 DE novembro DE 2002

	FABRICANTE: INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA	COTAS EM: mm
	VISTA INTERNA	ESCALA: F/E
	HIDRÔMETRO MULTIJATO, MAGNÉTICO IM-T1,5 Qn 0,75 m³/h - DN 15 e DN 20 - Classes A e B	ANEXO: 02

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM



COMPRIMENTO (mm)	BITOLAS- DN
115	15 e 20
165	15
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 229 DE 27 DE novembro DE 2002



FABRICANTE: INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM

HIDRÔMETRO MULTIJATO, MAGNÉTICO IM-T1,5
Qn 0,75 m³/h - DN 15 e DN 20 - Classes A e B

COTAS EM:
mm

ESCALA:
F/E

ANEXO:
03